# ACL800SUW-RDPX-B

**ACL800 EM/CASI/HID Prox Leser - Wiegand, HID Durchgangsleser, Aufputzmontage, Schwarz**

## Produktbeschreibung

Diese aufputzmontierten Proximity-Leser verfügen über einen Summer und eine dreifarbige LED zur Statusanzeige (Zutritt gewährt, Zutritt verweigert oder Ruhezustand). ACL800SUW-RDPX kann Casi Rusco-, EM- und HID-kompatible Karten/Anhänger (125 kHz) lesen.

## Die ACL800-Reihe

Die ACL800-Serie besteht aus allen erforderlichen Elementen, um ein Sortiment mit modernem Design zu schaffen. Diese neue Produktreihe, bestehend aus Lesegeräten, eigenständigen Tastaturlesern und berührungsempfindlichen Drucktasten für die Ausgangsanforderung, bietet alles, was Sie für ein attraktives Projekt mit einheitlichem Look-and-Feel benötigen. In Zukunft wird diese Produktreihe mit biometrischen Lesern weiter ausgebaut.

## Karten-Technologie

Die Leser sind mit der TruPortal (125 KHz) Ausweisreihe kompatibel. Der Proximity-Kartentyp kann über DIP-Schalter in \"HID only\ HID und EM\" ausgewählt werden. \"HID und Casi\" \"Nur Casi\" oder \"Nur EM\" und Wiegand-Ausgänge automatisch je nach Kartentyp."

## Kompatibilität

Die ACL800-Leserserie ist mit dem TruPortal-Lernleser (TP-RDR-LRN) zum Einlernen von Zugangsdaten in Zutrittskontrollzentralen wie TruPortal kompatibel. Diese Kompatibilität ist sowohl für die 125 KHz- als auch für die 13,56 MHz-Zugangsdaten gegeben, wobei die volle Länge des Wiegand-Formats in der Verwaltungssoftware verwendet wird (auch mit anderen Paketen von Drittanbietern). Es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten: entweder bündig in den elektrischen Wanddosen oder auf der Oberfläche mit einem eleganten, kleinen, modern aussehenden, geformten Design.



## Einzelheiten

- Innen-/Außenbereich
- Staubgeschützt und wasserdicht (IP65)
- Attraktives und zeitloses Design
- Inklusive Summer
- Dreifarbige LED's
- Aufputzmontage
- Kompatibel mit dem TruPortal Einlernlesegerät (TP-RDR-LRN)
- Hintergrundbeleuchtung
- 125 KHz EM/CASI/HID Näherungsleser

# ACL800SUW-RDPX-B

## ACL800 EM/CASI/HID Prox Leser - Wiegand, HID Durchgangsleser, Aufputzmontage, Schwarz

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Max. reader distance to panel | 50 m |
| RTE (Request To Exit) | No |
| CSN (Card Serial Number) | Yes |
| Custom data model | No |
| No. of LEDs | 3 |
| No. of covers included | 1 |
| Language installation manual | English |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Nærhed |
| Reader operating-transmitting frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox |
| Read write | No |
| SAM module embedded | No |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | Wiegand |
| Connector type | Svinesvans |
| Pigtail length | 100 cm |

### Tamper type

| | |
|---|---|
| Pry-off tamper | No |
| Opening tamper | Yes |

### Operation

| | |
|---|---|
| Stand-alone | No |
| PIN keypad | No |

### Support

| | |
|---|---|
| Language installation manual | English |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |
| Power supply value | 9 bis 14 VDC |
| Current consumption | 100 mA bei 24 VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 92 x 52 x 27 mm |
| Net weight | 300 g |
| Shipping weight | 310 g |
| Colour | Sort |
| Material | ABS |
| Form factor | Mullion |
| Mounting type | Overflademontering |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør, Udendørs |
| Operating temperature | -20 bis +50°C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, RoHS |

### Betrieb

| | |
|---|---|
| Grüne LED | Potenzial Frei |
| Rote LED | Potenzial Frei |
| Orangefarbene LED | Leerlaufmodus |
| Beleuchtung | Blaue Hintergrundbeleuchtung (programmierbare Ein/Aus-Steuerung) |
| Summer | 1 (intern) |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.