ATS1452

Carte de proximité sécurisée pour ATS - Pack de 5

Présentation

La carte de proximité de couleur beige offre une solution robuste pour un environnement sécurisé où les données de la carte sont protégées avec le cryptage Mifare Desfire EV2. Il peut être utilisé en mode sécurisé avec les lecteurs de gamme ATS118x et le clavier ATS1136. Lorsqu'il est utilisé sur d'autres lecteurs Mifare, le standard CSN sur 7 bites Mifare est fourni à la place des données sécurisées de la carte.



Détails

- Carte de proximité au design attrayant
- Données de carte sécurisées par cryptage AES
- Application chiffrée Mifare Desfire EV2

ATS1452

Carte de proximité sécurisée pour ATS - Pack de 5

Spécifications techniques

System

Reading distance	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart kort
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Physical

Material	ABS plast
Form factor	Klemmeskal
Physical dimensions	86 x 54 x 2 mm (per keyfob)
Net weight	45 g
Shipping weight	46 g
Colour	Beige
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-25 to +50°C
IP rating	IP66

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57