ACL800SUW-RDMF-B

Czytnik MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Czarny

Opis

Te montowane powierzchniowo czytniki ACL800SUW-RDMF zawierają brzęczyk i trójkolorową diodę LED sygnalizującą stan (przyznany dostęp, odmowa dostępu lub brak dostępu). ACL800SUWRDMF posiada automatyczne wyjście Wiegand (32 lub 56 bitów) i jest
w stanie odczytywać karty/czytniki Mifare (13,56 MHz).

Technologia kart płatniczych

Czytniki są kompatybilne z TruPortal MIFARE Classic, - Plus, - Ultralight oraz - DESFire EV1/EV2. Technologie te wykorzystują numer seryjny karty CSN (Card Serial Number) lub UID (Unique Identifier) jako identyfikator uwierzytelniający. Wyjście wiegand (32 lub 56 bitów) jest automatyczne w zależności od typu karty i zapewnia niepowtarzalność MIFARE CSN z 4 i 7 bajtowym UID.

Seria ACL800

Seria ACL800 składa się z wszystkich elementów wymaganych do stworzenia gamy o najnowocześniejszej konstrukcji. Ta nowa seria, składająca się z czytników, autonomicznych czytników z klawiaturą i przycisków dotykowych typu "Request-To-Exit", zapewnia wszystko, co jest potrzebne do stworzenia spójnego i atrakcyjnego projektu. Idąc dalej, ta gama produktów będzie dalej rozwijana za pomocą czytników biometrycznych.

Zgodność

Seria czytników ACL800 jest kompatybilna z czytnikiem do nauki w centralach kontroli dostępu TruPortal (TP-RDR-LRN). Kompatybilność ta jest zapewniona zarówno dla poświadczeń 125 KHz jak i 13,56 MHz, przy wykorzystaniu pełnej długości formatu wiegand w oprogramowaniu zarządzającym (również z innymi pakietami innych producentów). Istnieją różne możliwości montażu: podtynkowy w gniazdkach ściennych lub natynkowy ze stylową, małą, nowocześnie wyglądającą formą.



Szczegóły

- Zewnętrzny/Wewnętrzny
- Pyłoszczelność i wodoodporność (IP65)
- Atrakcyjne i ponadczasowe wzornictwo
- Zawiera brzęczyk
- Trójkolorowe diody LED
- Montaż powierzchniowy
- Kompatybilny z czytnikiem TruPortal (TP-RDR-LRN)
- Podświetlenie
- 13,56 MHz Czytnik Mifare

ACL800SUW-RDMF-B

Czytnik MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Czarny

Specyfikacja techniczna

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No

Technology

Reader type	Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN)
Mifare type	ISO14443A
No. of Mifare bytes CSN	4 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Svinesvans

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Sort
Material	ABS
Form factor	Mullion
Mounting type	Overflademontering

Environmental

Environment	Indendør, Udendørs

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57