PM812N-G2

Netzteil 12V 1,5A, EN50131 Grad 2

Zertifiziert für Grad 2

Verwendbar für die Nutzung von Systemen gemäß den EN50131-6:2008 Richtlinien bis Grad 2 sowie der Umweltklasse II, bei denen eine Notstrombatterie mit einer Kapazität von 18Ah erforderlich ist.

Schutzvorrichtung

Standardmäßig verfügt das Netzteil über einen vollständigen Schutz einschließlich eines Netz-Entstörfilters, elektronischen Überstromschutz für Ausgang und Sicherungen den Nebenmelder- und Batterieausgang.



Einzelheiten

- Störungssignalisierung für Verlust von Netzspannung, Netzteilstörung und Batterieunterspannung
- Tiefentladeschutz für Batterie
- Gehäuse Sabotagekontakt
- Verpolungsschutz für Batterie
- Thermischer Schutz der Netzteilplatine
- LED-Anzeige für Diagnose
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- EN50131-6:2008 Grad 2 Typ A zertifiziert

PM812N-G2

Netzteil 12V 1,5A, EN50131 Grad 2

Technische Spezifikationen

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1.5 A

Physical

Colour	Weiß
Material	Stahl
Form factor	Stahlschrank

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grad 2

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.