2010-2-PIB-8I

Accessori centrale rilevazione analogica - Modulo interfaccia periferico 8 ingressi

Generalità

Il modulo di interfaccia periferico 2010-2-PIB-8I è utilizzato per l'espansione del numero di ingressi disponibili direttamente in una centrale di rilevazione analogico indirizzata compatibile. 2010-2-PIB-8I è una variante ridotta del modulo 2010-2-PIB ed è la soluzione ideale per l'interafcciamento verso altri dispositivi elettronici. Il modulo è predisposto per l'alloggiamento direttamente in centrale.

Funzionalità

Il modulo di interfaccia periferico 2010-2-PIB-8I fornisce ulteriori 8 ingressi per una centrale di rilevazione incendi compatibile. Gli ingressi risultano supervisionati per le condizioni di corto circuito e circuito aperto.

Montaggio e collegamento

Il modulo può essere installato direttamente sul pannello frontale di una centrale di rilevazioni incendi compatibile in formato con cabinet standard release 3. Non sono previsti ulteriori cablaggi per il collegamento. Morsetti estraibili consentono il collegamento dei dispositivi di campo.



Dettagli

- 8 ingressi supervisionati
- Connettori ad innesto

2010-2-PIB-8I

Accessori centrale rilevazione analogica - Modulo interfaccia periferico 8 ingressi

Specifiche tecniche

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Large
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57