KAL455

Pulsante di allarme manuale indirizzato da interno

Generale

Il KAL455 è un pulsante di allarme manuale indirizzato da utilizzare nelle installazioni antincendio gestite dalle centrali di controllo analogiche della serie KSA700 di KGS Fire & Security. Questo pulsante deve essere collegato alla linea loop, e tramite la semplice pressione e rottura del vetrino verrà attivato l'allarme antincendio. Possono essere installati fino a 125 dispositivi della serie KAL400 in ogni linea loop. Il KAL455 viene fornito completo di vetrino e base di fissaggio in superficie. L'indirizzamento del pulsante si ottiene in modo semplice mediante l'utilizzo dei selettori a DIP-switch.

Configurazione

Il KAL455 dispone di un led che fornisce un'indicazione dello stato del modulo. Questo led tramite un rapido lampeggio indica la normale e costante comunicazione del modulo con la centrale, mentre quando è acceso fisso indica lo stato di allarme del pulsante.

Utilizzo

I pulsanti manuali sono impiegati normalmente come un'interfaccia utente di un sistema di rivelazione incendio automatico. Esso consente all'utente un'interfaccia diretta nel sistema, per creare un allarme in una fase precoce (possibilmente anche prima che il sistema abbia rilevato il fuoco), o come una conferma di un allarme antincendio.

Installazione

Il KAL455 è normalmente fissato alle pareti ad un'altezza da 1 a 1.4 m dal pavimento. Essi sono utilizzati in posizioni corrispondenti alle uscite di emergenza e/o zone strategiche di un edificio in modo che da qualsiasi punto dell'ambiente possa essere raggiunto almeno un pulsante compiendo un percorso non superiore ai 40 m (norme UNI 9795 vers. aprile 2005).



Dettagli

- Possibilità di sostituire il vetrino con l'accessorio DMN800 - Elemento ripristinabile in plastica che evita di sostituire il vetrino ad ogni attivazione del pulsante
- Facile indirizzamento mediante selettori dip-switch
- Alimentato dalla linea loop
- Semplice test locale e rapido Ripristino mediante apposita chiave in dotazione
- Installazione all'interno degli ambienti
- Completo di vetrino e base di fissaggio in superficie
- Montaggio in superficie
- Estetica piacevole
- Led di controllo dello stato del modulo
- Morsetti di connessione estraibili
- Appartiene a una serie di moduli I/O serie KAL400 composti da: -Moduli di zona convenzionale -Moduli con ingresso logico -Moduli isolatori di cortocircuito -Pulsanti manuali indirizzati -Moduli uscita a relè -Moduli uscita a relè con ingresso di conferma -Moduli uscita supervisionata per controllo sirene

KAL455

Pulsante di allarme manuale indirizzato da interno

Specifiche tecniche

General

Addressing method	DIP Switches

Electrical

Power supply type	Loop powered

Physical

Colour	Red
Mounting type	Back box, Recessed mount

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-11

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	DM715	Vetrino per avvisatori manuali (senza logo). Confezione da 10 pezzi
Detection device	DMN782	Mascherina di copertura in plastica
Detection device	DMN800	Vetrino ripristinabile per avvisatori manuali
Detection device	KAL455E	Avvisatore manuale indirizzato da esterno

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57