ACL585

Clavier autonome compact anti-vandalisme, en aluminium.

Clavier autonome anti-vandale

Clavier de contrôle d'accès résistant aux intempéries et au vandalisme, avec touches métalliques pour montage sur cadre de porte. Avec une mémoire utilisateur de 1000 codes et un bouton poussoir, l'ACL585 est la meilleure solution pour le contrôle d'accès d'une seule porte. Le capteur photoélectrique pour l'éclairage automatique est efficace dans des conditions de faible luminosité. L'ACL585, d'apparence robuste, est conçu pour fonctionner même dans des environnements difficiles.



Détails

- Intérieur/extérieur
- Boîtier mince en aluminium avec touches métalliques
- Étanche à la poussière et Résistant à l'eau (IP65)
- Jusqu'à 1000 codes utilisateur
- Demande de sortie à l'aide d'un bouton normal RTE ou d'un bouton poussoir de type ACL870
- Les codes peuvent comporter de 1 à 8 chiffres
- 30 second lockout after eight consecutive invalid PINs
- Verrouillage de 30 secondes après huit PIN invalides consécutifs.

ACL585

Clavier autonome compact anti-vandalisme, en aluminium.

Spécifications techniques

General

User interface	Touch-Tasten
Product line	Autonome

Communication

Communication type	Verdrahtet

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request-to-exit
Outputs	1
Output type	SPDT relay, latch or pulsed mode (01 to 99 seconds)

Electrical

Operating voltage	12 / 24 VAC/VDC
Current consumption	70 mA max.

Physical

Physical dimensions	150 x 50 x 25 mm
Form factor	Vertikal
Mounting type	Montaje en Superficie
Material	Geformtes Aluminium

Environmental

Operating temperature	-25 to +50°C
Relative humidity	95% noncondensing
IP rating	IP65

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57