# DB2016

## Base completa di isolatore di linea

### Generalità

La base con isolatore DB2016 è in grado di preservare un loop equipaggiato di apparati della serie 2000 da condizioni di sovraccarico di corrente o da corti circuiti. Un LED giallo posto sul dispositivo segnala la condizione di isolamento attivo. Anche nella condizione di corto circuito, il rilevatore collegato alla base DB2016 continuerà ad essere alimentato. Nel caso ogni rilevatore del loop risulti collegato alla base DB2016, nessun dispositivo verrà perso nella condizione di un singolo corto circuito presente.

### Funzionamento ed utilizzo

La funzione della base DB2016 è quella di preservare l'integrità del loop indirizzato in caso di sovraccarico o di corto circuito presente per una parte del loop. In queste situazioni, la condizione di isolamento sarà solo relativa agli elementi realmente interessati mentre la restante parte dei dispositivi collegati continuerà ad operare correttamente.

Per una protezione totale viene raccomandato l'utilizzo della base DB2016 per ogni rilevatore collegato al loop. Le attuali specifiche normative richiedono che un eventuale guasto non sia più esteso di una singola zona (equipaggiata con un massimo 32 elementi) per ogni loop.

DB2016 è utilizzabile in aree prive di umidità.




### Dettagli

- Approvazione VDS
- Reset automatico in caso di ripristino del guasto
- Indicazione a LED per la condizione di isolamento
- Il rivelatore collegato alla base con isolatore resta attivo

# DB2016

## Base completa di isolatore di linea

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Ingen adressering påkrævet |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Loop-drevet |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Short circuit |

### Isolation

| | |
|---|---|
| Type | Saut de ligne négative |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Nuage blanc (RAL 9001) |
| Mounting type | Loftmontering |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CPR |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | Base con 4 terminali per sensori 2000. |
| Detection device | DP2061N | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota |
| Detection device | DP2061T | Rivelatore combinato ottico e termico analogico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota |
| Detection device | DT2063N | Rivelatore termico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota |
| Notification device | AS2368CAP-W | Copertura per base serie DB2368IAS. Colore bianco. |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57