ASC366

Röd siren med rött blixtljus för takmontage, låg sockel, 32 toner, IP21, 97 dBA vid 1 m, 17-60 VDC, 5-45 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23

Allmänt

ASC366 är en röd siren/blixtljus för takmontering, lämplig för brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation och service.
Med sitt EN54-23 godkända bevakningsmönster C-3-8.9 för blixtljuset kan varje ASC366 monteras i tak upp till en höjd av tre meter och ger ett bevakningsområde med en diameter på 8,9 m. Ett kvadratiskt rum på 6,3 x 6,3 m kan därmed täckas av en enhet.

Enkel och snabb installation

ASx360-serien sirener/blixtljus medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel med “vrid och klick”-funktion som möjliggör enkel montering och borttagning av enheten. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskade kostnader

Effektiv och mångsidig

ASx360-seriens sirener ger hög ljudnivå vid en låg strömförbrukning. Sirenerna levereras med en volymkontroll som standard, som tillåter att slutliga ljudjusteringar kan göras i samband med installationen. Med ett urval av 32 valbara signalkaraktärer (se tabell för signalkaraktörer i manualen), kan den förvalda tonen väljas med dippswitchar vid installationen.

ASx360-seriens blixtljus använder en specialdesignad lins som ger ett enhetligt ljusflöde över det angivna täckningsområdet.

Låsning av sirensockeln kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



Detaljer

- Hög ljudnivå med Pulse Alert™ teknologi
- 32 valbara signalkaraktärer
- Automatisk synkronisering
- Volymkontroll och justerbar blixthastighet
- Mekanisk låsning mot sabotage
- Låg installationssockel med kabelanslutning på sockeln
- Separat styrning av siren och blixtljus
- EN54:3- och EN54:23-godkänd, CPR-certifierad

ASC366

Röd siren med rött blixtljus för takmontage, låg sockel, 32 toner, IP21, 97 dBA vid 1 m, 17-60 VDC, 5-45 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23

Tekniska specifikationer

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Montage auf Sockel
Mounting position	Decke
Mounting base	Flach
Material	Hochschlagfestes Polycarbonat

Environmental


Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Notification device	ASC366W	Vit siren med rött blixtljus för takmontage, låg sockel, 32 toner, IP21, 97 dBA vid 1 m, 17-60 VDC, 5-45 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23
Notification device	ASC367	Röd siren med rött blixtljus för takmontage, hög sockel, 32 toner, IP65, 97 dBA vid 1 m, 17-60 VDC, 5-45 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57