KE-DP3121B-SNV

Intelligenter, adressierbarer, isolierter dualer optischer/Wärmemelder mit Blitzleuchte

General

Die innovative Excellence-Reihe intelligenter adressierbarer Melder bietet erweiterte Funktionen für Zuverlässigkeit und Sicherheit. In Verbindung mit Funktionen für einfache Installation und Wartung neuer Brandmeldesysteme ist dies die perfekte Lösung für eine außergewöhnliche Gesamtleistung.

Der DP3121B-SNV ist ein graphitschwarzer adressierbarer dualer optischer und Wärmemelder der Kidde Excellence-Serie mit integrierter Kurzschlussisolierung, Schallgeber und VAD (Visual Alarm Device). Er kombiniert ein flaches Design mit einer dualen dreifarbigen Statusanzeige mit 360°-Sichtbarkeit. Ein Fernanzeigeausgang ist verfügbar, um eine Fernanzeige in bis zu 30 m Entfernung zu unterstützen.

Die Zuverlässigkeit der Detektion wird durch die Kombination zweier optischer Wellenlängen mit mehreren Erkennungswinkeln gewährleistet. Dies ermöglicht eine hochmoderne Partikelgrößenerkennung, die zwischen echten Alarmquellen und Störquellen wie Staub und Dampf unterscheidet. Als Temperaturdetektor werden statische und Anstiegsratenmodi der Klasse A unterstützt, um den Anwendungsbereich noch weiter zu erweitern.



Integrierte Benachrichtigung

Jeder Melder unterstützt ein frei programmierbares, akustisches und visuelles Alarmgerät, das unabhängig vom CIE gesteuert werden kann. Der Signalgeber unterstützt 32 Alarmtöne, die jeweils auf 4 Alarmstufen konfigurierbar sind, was eine vollständige Anpassung an die Anwendung und die Alarmsituation ermöglicht. Das EN54-23-zertifizierte VAD bietet 3 Leistungsstufen, was die volle Flexibilität bei der Verwaltung der Ringbelastung auf Systemebene erhöht.

Benutzerfreundlich

Alle Detektoren lassen sich individuell identifizieren, indem man über zwei Drehschalter im modernen Design ganz einfach eine Adresse einstellt. Die Adresse ist eine direkt identifizierte Nummer und erfordert keine binären oder hexadezimalen Konvertierungen, was das Risiko einer falschen Adressierung erheblich reduziert.

Installations- und wartungsfreundlich

Selbsttests und Driftkompensation gewährleisten einen sicheren Betrieb und geben eine Kontaminationswarnung aus, wenn eine Wartung erforderlich ist.

Alle Melder der Excellence-Serie sind mit einem Standardsockel kompatibel, was eine nahtlose Installationsplanung und einen einfachen Austausch der Melder ermöglicht.

Kommunikationsprotokoll

Einzelheiten

- Integrierte Ringkurzschlussisolierung gewährleistet den Betrieb während eines einzelnen Kurzschlusses auf dem Ring
- Kurzschlussisolierung am Remote-Ausgang für zusätzlichen Geräteschutz
- Störalarm sowie Dampf- und Stauberkennung für ein beruhigendes Gefühl
- Statische und geschwindigkeitsabhängige Temperaturunterstützung
- Dreifarbige Anzeigen für Alarm, Voralarm, Isolierung und Störung. ItsMe und Kommunikation machen das Rätselraten über den Betriebsstatus überflüssig
- 360°-Sichtbarkeit des Indikators bedeutet, dass keine Ausrichtung des Geräts erforderlich ist, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten
- Neue mechanische Drehadressierung für einfache Adressierung
- Ereignisprotokollierung im Gerät für Diagnosezwecke bei Bedarf
- Alle Empfindlichkeitsstufen EN54 zertifiziert
- Unterstützt 32 mehrstufige Töne bei 4 Alarmstufen bis zu 86 dB(A)
- Unterstützt visuelle Alarmbenachrichtigung auf 3 Ebenen bis zu C-3-9

Ein erweitertes Protokoll gewährleistet die Gesamtintegrität und den fehlerfreien Betrieb des Systems. Das Protokoll der Excellence-Serie bietet Funktionen wie CRC-Fehlerprüfung und mehrere Buszykluscodes, um die Zuverlässigkeit zwischen Zentralen- und Melderkommunikation zu gewährleisten. Das Kidde Excellence-Protokoll unterstützt weiterhin ältere Geräte der 2000-Serie in Kombination mit Geräten der Kidde Excellence-Serie.

KE-DP3121B-SNV

Intelligenter, adressierbarer, isolierter dualer optischer/Wärmemelder mit Blitzleuchte

Technische Spezifikationen

General

Status indication	Dreifarbige LED
Compatibility	Kidde Commercial Excellence System
Alarm levels	5
Event log	Verfügbar
Connectivity	Excellence Serie, Standardsockel
Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Alimentado por bucle
Operating voltage	17 bis 29 VDC
Communication voltage	4 bis 11 V gepulst
Current consumption	< 40 mA (Alarm bei 24 VDC – abhängig vom Benachrichtigungslevel) 250 µA (Ruhestrom bei 24 VDC)
Terminals	6

Detection

Detection principle	Optische Lichtstreuung, vorwärts und rückwärts / Wärme
Monitoring	Alarm threshold, Contamination level, Fault
Sensitivity	Wählbar
Coverage area	<112 m² (optisch) / < 56,3 m² (Wärme)
Particle sensitivity range	0,1 bis 0,25 dB/m ±20 %
Alarm temperature (maximum)	+70°C
Alarm temperature (minimum)	+54°C
Rate-of-rise	Unterstützt
Installation height	<10,5 m (optisch) / < 7,5 m (Wärme)

Output

Output quantity	1
Output type and rating	Fernanzeige
Programmable	Nein
Remote alarm output	<8 mA @ 12 VDC (±10%)

Isolation

Type	Salto de línea negativo
Quantity per loop	≤128
Isolation voltage	14 bis 15,5 VDC
Reconnect voltage	14 bis 15,5 VDC
Loop current	5 mA (isoliert)
Switch current	1,05 A (kontinuierlich) / 1,4 A (gepulst)
Leakage current	<1 mA
Series resistance	<0,08 Ω
Impedance requirements	≤32 Geräte zwischen Isolatoren

Physical

Physical dimensions	101 x 54 mm (Ø x H)
Net weight	205 g
Colour	Graphite black (RAL 9011)
Mounting type	Montaje sobre base
Material (body)	PC / ABS
Material (contacts)	Brass
Functional marking	Gerätetyp, Isolierung

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 bis +55°C
Storage temperature	-30 bis +75°C
Application temperature (maximum)	+50°C
Application temperature (typical)	+25°C
Relative humidity	10 bis 93 % nicht kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP20

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Voluntary marks	BOSEC
Standards	EN54-3, EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-23

Signalgeber

Ausgangspegel	51 bis 86 dB(A) - Tonabhängig
Einstellung des Ausgangspegels	4 Stufen
Frequenz	Vom Benutzer wählbar
Wählbare Töne	32
Synchronisation	Unterstützt
Anzahl der Stufen	3

Blitzleuchte

Farbe	Rot
Bewertungen	Vom Benutzer wählbar bis C-3-9
Bodenbelag	< 63 m²
Blitzfrequenz	0,2 Hz (1 Blitz alle 2 s)
Synchronisation	Unterstützt

KE-DP3121B-SNV

Intelligenter, adressierbarer, isolierter dualer optischer/Wärmemelder mit Blitzleuchte

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	KE-DB3010B	Zubehör für intelligente Melder der Excellence-Serie – Standardsockel
Detection device	KE-DB3010W	Zubehör für intelligente Melder der Excellence-Serie – Standardsockel
Notification device	PA25/3L	Parallelanzeige optisch, geringe Stromaufnahme

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57