ATS1151

Clavier ATS métal résistant (idem ACI505) avec 3 LEDs

Clavier

Le clavier peut être installé près
de la porte à contrôler. Toute
personne demandant accès doit entrer un
numéro d'identification personnel (NIP)
sur le clavier.
Le clavier est connecté à un contrôleur
ATS qui contient les composants
électroniques nécessaires pour activer la porte.

ATS 1151 - Clavier en aluminium

Les composants électroniques sont montés dans
un boîtier en aluminium conçu
pour résister aux intempéries et
au vandalisme.
Les clés sont en acier inoxydable gravé.
Le clavier est adapté à tous types
d'environnements, intérieurs ou extérieurs,
et est équipé d'un chauffage intégré pour
l'empêcher de geler. Si le clavier est
ouvert, un contact d'autoprotection
transmet une alarme au contrôleur.
Il s'agit d'un clavier encastrable uniquement.

Fonctionnalités

Le système ATS permet de
programmer des codes NIP
de neuf (9) digits maximum.
Le clavier peut être utilisé pour :
- Ouvrir une porte lors de la saisie d'un code valide
pendant certaines heures
- Armer/désarmer un système d'alarme intrusion;
Les claviers sont équipés de LEDs pour fournir aux utilisateurs des
informations sur l'état du système. Chaque point d'accès contrôlé par
le clavier sur le système peut être programmé.



Détails

- Pour le contrôle d'accès par code uniquement
- Conception résistante
- Auto protégé
- Configuration clavier-contrôleur
- Pour les applications intérieures et extérieures

ATS1151

Clavier ATS métal résistant (idem ACI505) avec 3 LEDs

Spécifications techniques

General

User interface	Kein LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Status LEDs	3
Integrated reader	Nahdistanz

System

Addressing type	Interruptores DIP
Supported cable type	4 Wires, Twisted Pair, Shielded

Communication

Communication type	Verdrahtet

Electrical

Power supply type	VCC
Power supply value	12 VDC
Current consumption	85 45

Physical

Physical dimensions	96 × 67 × 28 mm
Net weight	226 g
Colour	Grau
Form factor	Vertikal
Mounting type	Montaje en Superficie

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-25 to +70°C
Environment	Draussen

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57