KE-DB3010W

Base standard per rivelatori serie Excellence

Generalità

L'innovativa serie Excellence di dispositivi indirizzabili intelligenti offre funzionalità avanzate per affidabilità e tranquillità nell'utilizzo. Abbinate con le funzionalità che facilitano l'installazione e la manutenzione sui nuovi sistemi di rivelazione incendio, è l'abbinamento perfetto per avere prestazioni complessive eccezionali.

Il KE-DB3010W è una base di monattgio a superficie bianca della serie Excellence che consente di inserire, rimuovere o sostituire qualsiasi rivelatore puntiforme indirizzabile Kidde Excellence senza ricablare, utilizzando una semplice azione di rotazione e blocco.

Il KE-DB3010W viene fornito con un cartellino per l'etichettatura che può essere inserito in due punti attorno alla base. Dei cartellini più grandi possono anche essere ordinati separatamente.

Facilità di installazione

Parte integrante del rivelatore puntiforme, questa base standard è dotata di fori per il fissaggio direttamente alle strutture del soffitto o alle scatole di derivazione. L'ampio ingresso cavi posteriore e l'ingresso cavi laterale consentono un cablaggio semplice e flessibile della base.

Per applicazioni speciali sono disponibili numerosi accessori per installazioni a superficie e ad incasso, garantendo installazioni semplice e pratiche.

Facilità di cablaggio e test

I terminali chiaramente contrassegnati e codificati con viti imperdibili garantiscono una connessione corretta e sicura del cavo loop e della schermatura del cavo. Un'uscita dedicata al ripetitore remoto è disponibile sulla base.

Poiché i dispositivi della serie Excellence supportano isolatori integrati a bordo, nella base è prevista la possibilità di mantenere la continuità del circuito quando non è installato un rivelatore. Ciò consente di verificare la continuità del cavo loop prima dell'installazione e mantiene la continuità quando un rivelatore viene rimosso dalla sua base.

Facile da usare

L'inserimento del rivelatore nella base della serie Excellence è semplificato dalle posizioni di inserimento e blocco presenti e dal feedback visivo, tattile e acustico. Per impedire la rimozione non autorizzata di un rivelatore dalla sua base, in tutti i rilevatori è incorporato un meccanismo di bloccaggio facile da attivare. Se utilizzato, un rivelatore può essere rimosso dalla sua base solo utilizzando uno strumento dedicato.



Dettagli

- Include un cartellino per l'etichettatura del dispositivo
- Due punti di posizionamento del cartellino sulla base evita l'allineamento per rendere visibile l'etichetta
- Il meccanismo di antimanomissione del rilevatore protegge dalla rimozione non autorizzata
- Ampio ingresso cavi posteriore
- Possibilità di ingresso e uscita cavi laterali (previa verifica compatibilità con il cavo utilizzato)
- Il terminale dello schermo è codificato con un colore per una facile identificazione
- La marcatura dei terminali chiaramente visibile evita cablaggi errati
- Dima per taglio cavi nella base (previa verifica compatibilità con il cavo utilizzato)
- Terminali di cablaggio robusti e predisposti con rondelle di serraggio per un'installazione rapida
- I ponticelli di continuità presenti consentono misurazioni del circuito senza dispositivi installati
- La posizione di inserimento del rivelatore e le indicazioni della posizione bloccata facilitano la verifica visiva del dispositivo, risparmiando tempo e aggiungendo sicurezza
- L'innesto rapido a clip sulla base con conferma acustica del blocco rivelatore garantisce che sia inserito correttamente
- Doppio punti di contatto in ogni connettore per una connessione rivelatore/base affidabile

KE-DB3010W

Base standard per rivelatori serie Excellence

Specifiche tecniche

Physical

Colour	Traffic white (RAL9016)
Mounting type	Ceiling mount
Material (body)	Polycarbonate

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	KE-DBA-CAPW	ActivSense™ Intelligent Universal Base Accessory - Cap (White)
Detection device	KE-DBA-LABW-L1S	Intelligent addressable detector accessory - label L1-1 to L1-128 (small)
Detection device	KE-DBA-LABW-L2S	Intelligent addressable detector accessory - label L2-1 to L2-128 (small)
Detection device	KE-DBA-LABW-L3S	Intelligent addressable detector accessory - label L3-1 to L3-128 (small)
Detection device	KE-DBA-LABW-L4S	Intelligent addressable detector accessory - label L4-1 to L4-128 (small)
Detection device	KE-DBA-LABW-S	Intelligent addressable detector accessory - blank label (small)
Detection device	KE-DP3020W	Excellence series intelligent addressable dual optical smoke detector
Detection device	KE-DP3021W	Excellence series intelligent addressable dual optical/heat detector
Detection device	KE-DP3120W	Rivelatore ottico di fumo indirizzato con doppio sensore ottico e isolatore serie Excellence
Detection device	KE-DP3120W-SN	Rivelatore All-in-One (AIO) ottico di fumo indirizzato con doppio sensore ottico e isolatore - completo di sirena integrata - serie Excellence
Detection device	KE-DP3120W-SNV	Rivelatore All-in-One (AIO) ottico di fumo indirizzato con doppio sensore ottico e isolatore - completo di sirena e lampeggiante VAD integrati - serie Excellence
Detection device	KE-DP3121W	Rivelatore multisensore ottico/termico indirizzato con doppio sensore ottico e isolatore serie Excellence
Detection device	KE-DP3121W-SN	Rivelatore All-in-One (AIO) multisensore ottico/termico indirizzato con doppio sensore ottico e isolatore - completo di sirena integrata - serie Excellence
Detection device	KE-DP3121W-SNV	Rivelatore All-in-One (AIO) multisensore ottico/termico indirizzato con doppio sensore ottico e isolatore - completo di sirena e lampeggiante VAD integrati - serie Excellence

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	KE-DT3001W-HAB	Excellence series intelligent addressable heat detector
Detection device	KE-DT3101W-HAB	Rivelatore termico indirizzato con isolatore serie Excellence
Notification device	AI673	Ripetitore luminoso di allarme a led con buzzer.
Notification device	PA25/3L	Ripetitore luminoso di allarme a led.



KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57