BS127N-A

Versiegelte Bleibatterie, 12 V, 7,2 Ah, für Einbruch-/Video-/Zutrittskontrolle, VdS-Nr. G 117025

Allgemein

Der Akku wird für Notausgangsleuchten, Warnschilder, Beleuchtungs- oder Sicherheitssysteme verwendet und ermöglicht bei einem Stromausfall den unterbrechungsfreien Betrieb für eine bestimmte Zeit.

Anwendungen

Diese Batterie kann für zyklische und Standby-Anwendungen verwendet werden, da sie effizienter, sicherer und umweltfreundlicher konzipiert wurde.



Einzelheiten

- Wartungsfrei
- Großer Betriebstemperaturbereich
- In jeder Position einsetzbar und aufladbar
- Geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Hohe Entladekapazität
- Einsetzbar für zyklische und Standby-Anwendungen
- Hohe Energiedichte

BS127N-A

Versiegelte Bleibatterie, 12 V, 7,2 Ah, für Einbruch-/Video-/Zutrittskontrolle, VdS-Nr. G 117025

Technische Spezifikationen

General

Product type	Versiegelte Blei-Säure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	7.2 Ah

Charge / discharge

Max. charge voltage	13.8 VDC @ +20°C
Max. charge current	2.16 A
Max. discharge current	35 A

Temperature

Charging temperature	0 bis 40°C
Discharging temperature	-15 bis 50°C

Physical

Physical dimensions	151 x 94 x 65 mm
Net weight	2.678 kg
Shipping weight	2.678 kg
Colour	Schwarz
Material	ABS
Terminal type	Fast-on 4,8 mm

Environmental

Fire retardant	No
Vandal proof	No
Operating temperature	0 bis 40°C
Storage temperature	-15 bis 50°C
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.