# FE240

## Türhaftmagnet, flächenbündig, 400N

### Allgemein

Flachenbündiger Türhaftmagnet, Wandbefestigung,  400 N.
Eingebaute Freilauf Diode und Verpolungsschutz mit einer Haltekraft von 400 N.

Betriebsspannung 24 V DC
Leistung 1.6 W
Haltekraft 400 N
EN1155, CPD anerkannt
VdS Nr.: G212045



### Einzelheiten

- Wandbefestigung, sehr flache Montagemöglichkeit
- mit Freilaufdiode und VerpolungsschutzKraft 400N
- 400N Haltekraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

# FE240

## Türhaftmagnet, flächenbündig, 400N

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Release button | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 24 VDC |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Door Holders | FE527 | Standard Ankerplatte |
| Door Holders | FE529 | Standard Ankerplatte , 120 verstellbar |

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.