SC-44-0300-0001-99

SmartDoor (negro)

Descripción general

SmartDoor es un controlador de puerta inalámbrico inteligente que combina mecánica probada en la industria y la reconocida robustez totalmente certificada por EN de la tecnología inalámbrica SmartCell.

Rápido y fácil de instalar, SmartDoor ofrece direccionamiento individual en el Panel de Control SmartCell.

Operando en la banda de frecuencia armonizada europea de 868 MHz y con total integración del sistema SmartCell, SmartDoor está totalmente controlado por el sistema contra incendios.

Este dispositivo está certificado por terceros y es compatible con toda la gama de productos SmartCell.



Detalles

- Totalmente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Totalmente direccionable
- Controlado por el panel SmartCell

SC-44-0300-0001-99
SmartDoor (negro)

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	Batterie
Operating voltage	2.22 a 3.3 VDC
Current consumption	60 µA

Physical

Physical dimensions	195 x 205 x 45 mm (W x H x D)
Net weight	0.5 kg
Colour	Schwarz
Mounting position	Door
Max. door leaf width	1600 mm
Max. test door mass	160 kg
Max. overload test drop weight	36 kg
Max. test door friction	0.8 Nm
Min. angle between door open / closed positions	66 °

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-10 a +55 °C
Storage temperature	-10 a +30 °C (con baterias)
Relative humidity	0 a 95% sin condensación
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	BS EN1155 BS 7273-4 (categoria B) EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57