ACT430E-5

Brelok okrągły Mifare Classic (7 bajtowy UID) (opakowanie 5 sztuk)

Opis

Piloty Mifare Classic 1k są przeznaczone do użytku z ATS1160N / ATS1161N, ACI406 / ACI407 i innymi urządzeniami KGS Fire & Security Mifare lub czytnikami przejściowymi obsługującymi 7-bajtowe numery seryjne kart (CSN). Karty są nieprogramowane i czytniki używają tylko unikatowego 7-bajtowego numeru identyfikacyjnego układu Mifare®, tzw. Numeru identyfikacyjnego układu lub karty (CSN).



Szczegóły

- Tylko do odczytu dla CSN (7 bajtów)
- Funkcja odczytu / zapisu dla sektorów kart

ACT430E-5

Brelok okrągły Mifare Classic (7 bajtowy UID) (opakowanie 5 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Reading distance	0 to 10 cm
Memory size	1K
No. of Mifare bytes CSN	7 Byte (S50)
Supported readers	Leitores Mifare ACI406/407, Leitores Mifare ATS1160/1161

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)

Ordering information

Cards/tags in package	1

Physical

Material	PA6
Form factor	Comando
Physical dimensions	45 x 30 x 14 mm
Net weight	16 g
Colour	Black

Environmental

IP rating	IP66

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57