# ACT430E-5

## Porta chaves Mifare Classic S50 (pack de 5) UID 7-byte (CSN) . Utilizar com leitores Mifare ATS1160N/1161N & ACI406/407

### Vista Geral

Estes porta-chaves Mifare Classic 1k devem ser utilizados com leitores Mifare ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 da KGS Fire & Security ou com leitor de transição que suporte números de série de 7 bytes (CSN). Os cartões não programados e apenas o número de identificação único de 7 bytes do chip Mifare®, o chamado Número de Identificação do Cartão ou Chip (CSN) é utilizado pelos leitores.



### Detalhes

- CSN Só leitura (7-byte)
- Função Leitura/ Escrita para sectores de cartões

# ACT430E-5

## Porta chaves Mifare Classic S50 (pack de 5) UID 7-byte (CSN) . Utilizar com leitores Mifare ATS1160N/1161N & ACI406/407

## Especificações técnicas

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | 0 to 10 cm |
| Memory size | 1K |
| No. of Mifare bytes CSN | 7 Byte (S50) |
| Supported readers | ACI406 / 407 Mifare-Lesegeräte, ATS1160 / 1161 Mifare-Lesegeräte |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Nahdistanz |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE Classic (CSN) |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PA6 |
| Form factor | Key Fob |
| Physical dimensions | 45 x 30 x 14 mm |
| Net weight | 16 g |
| Colour | Schwarz |

### Environmental

| | |
|---|---|
| IP rating | IP66 |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57