KE-IO3144

Inteligentny adresowalny moduł 4 wejścia / 4 wyjścia z izolatorem zwarć

General

The innovative Excellence series of intelligent addressable devices offers advanced features for reliability and peace of mind. Coupled with features for ease of installation and maintenance on new fire detection systems, it's a perfect match for exceptional overall performance.

The Excellence series input/output devices are designed to provide much needed flexibility to input monitoring and output switching. These modules, combined with the powerful features of a Kidde Excellence series addressable CIE, give customers versatility for diverse applications.

The KE-IO3144 an Excellence series addressable 4 input/4 output unit with integrated short circuit loop isolation. Powered directly from the Excellence loop, it offers 4 inputs with selectable line supervision and 4 magnetically latched relay outputs.

Applications

The KE-IO3144 is designed to monitor any potential free contacts, and independently switch outputs for control of equipment. Any normally open or normally closed contact may be selected to be supervised or unsupervised. Normal, open, passive, active or short circuit states on the input are reported back to the CIE where, depending on the programming, separate actions may be taken for any of these states. Every output is a magnetically latched relay providing a potential free change-over contact. The output relays do not require power in either the active or passive states, saving on overall loop loading.

The KE-IO3144 may be located anywhere on the Kidde Excellence loop where it occupies only 1 of 128 available addresses. Housed in a low profile molding, the interface is designed to clip directly onto a standard DIN rail fixing or be installed in a suitable wall mount housing.

Installation & Maintenance Features

The KE-IO3144 is connected to the CIE via a 2-wire communication loop that carries both power and control data. Tri-Colour LED indicators positioned on the front face of the unit provide the engineer with clear identification of the operational state of the unit, as well as the status of any input and/or output control. Additional manual test facilities on the unit allows local testing without the need for control panel intervention, saving time during installation and commissioning.

Excellence series devices use an advanced digital data communications protocol with extensive error correction algorithms to ensure system reliability.



Szczegóły

- Zasilany z pętli, bez dodatkowych kosztów zasilaczy i instalacji
- Zapewnia cztery niezależne, adresowalne wejścia i wyjścia na pojedynczym adresie, oszczędzając pulę adresów na pętli
- W pełni nadzorowane, dwupoziomowe wejścia alarmu wstępnego i pełnego przy użyciu jednego wejścia
- Wyjścia normalnie otwarte / normalnie zamknięte, pełna elastyczność instalacji
- Przekaźniki z blokadą magnetyczną zmniejszają obciążenie pętli
- Programowalna aktywacja dowolnym pobudzeniem wejściowym
- Funkcja testowania lokalnego ułatwiająca weryfikację działania
- Lokalny, czytelny wskaźnik stanu pracy ułatwiający konserwację

KE-IO3144

Inteligentny adresowalny moduł 4 wejścia / 4 wyjścia z izolatorem zwarć

Specyfikacja techniczna

General

Sygnalizacja stanu	Trójkolorowa dioda LED
Zgodność	Systemy Kidde Commercial Excellence
Metoda adresowania	DIP Switches
Zakres adresów	1 do 128

Electrical

Typ zasilacza	Lus aangedreven
Napięcie znamionowe	17 do 29 VDC
Pobór prądu	2,5 mA @ 24 VDC (aktywacja) 350 µA @ 24 VDC (spoczynek)
Napięcie toru komunikacji	4 do 11 V (pulsujące)

Input

Ilość wejść	4
Typ i obciążalność wejścia	Dwupoziomowe, Nadzorowane
Stany wejściowe	Active, Fault, Normal, Open, Short
Rezystor alarmu wstępnego	3 kΩ do 7 kΩ
Rezystor alarmowy	0,3 kΩ do 3 kΩ
Terminacja	15 kΩ, ¼ W, 1%
Cable specification	0.5 to 4.9 mm² (10 to 20 AWG) shielded/unshielded twisted-pair

Output

Ilość wyjść	4
Typ i obciążalność wyjścia	Przekaźnik, 2 A @ 30 VDC (obciążenie oporowe)
Cable specification	0.13 to 3.31 mm² (12 to 26 AWG) shielded/unshielded twisted-pair

Isolation

Typ	Negative line break
Prąd pętli	2,5 mA (aktywne)
Rezystancja szeregowa	<0,08 Ω
Prąd przełączenia	1,05 A (ciagły) / 1,4 A (krótki)
Prąd upływu	<1 mA
Napięcie izolacji	14 do 15,5 VDC
Napięcie przyłączenia	14 do 15,5 VDC
Impedance requirements	≤32 devices between isolators
Quantity per loop	128

Physical

Wymiary	148 x 102 x 27 mm (S x W x G)
Masa netto	145 g
Kolor	Signaal wit (RAL 9003)
Typ montażu	DIN-rail, Oppervlaktemontage, Wall mount
Tworzywo	PC / ABS
Specyfikacja kabla	Loop: 0.13 to 3.31 mm² (12 to 26 AWG) shielded/unshielded twisted-pair < 52 Ω , < 500 nF

Environmental

Wandaloodporna	No
Temperatura pracy	-22 do +55°C
Temperatura magazynowania	-30 do +65°C
Wilgotność względna	10 do 93% bez kondensacji
Środowisko	Indoor
Szczelność IP	IP30

Regulatory

Zgodność	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certyfikacja	CPR
Standardy	EN54-17, EN54-18

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Enclosures	N-IO-MBX-1	DIN Rail Module Box
Enclosures	N-IO-MBX-2	DIN Rail Module Box
Interface unit	N-IO-SBX-2G	Single module box with DIN rail (large)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57