# 2X-LB

## Utökningskort med 2 slingor till 2X-F2-SC-06 och 2X-F2-SCFB-06

### Allmänt

Utökningskort med 2 slingor, 128 adresser per slinga. Tillsammans med fyra övervakade larmdon/larmöverföringsutgångar som kan användas för fri programmering.

### Installation

Utökningskortet installeras direkt på moderkortet i centralapparaten.




### Detaljer

- 2 slingor 128 adresser per slinga
- 4 programmerbara utgångar
- Jackningsbara anslutningsplintar
- Ansluts direkt på moderkortet i centralen

# 2X-LB

## Utökningskort med 2 slingor till 2X-F2-SC-06 och 2X-F2-SCFB-06

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | up to 256 |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 2 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 256 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Large |
| Mounting type | Surface mount |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4 |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57