NC-DB-W

Base detector puntual estándar convencional (Blanco)

General

La NC-DB-B es una base de primera fijación para montaje en superficie de la serie NC. Permite insertar, retirar o reemplazar cualquier detector puntual convencional de la serie NC sin necesidad de volver a cablear mediante una sencilla acción de giro y bloqueo.

El NC-DB-B admite una conexión de indicador remoto.

Facilidad de instalación

Como parte integral del conjunto del detector, las bases estándar de la serie NC cuentan con ranuras en forma de cerradura para fijación con tornillos directamente a estructuras de techo o cajas de conductos. La entrada de cables trasera grande permite un fácil cableado a la base.

Para aplicaciones especiales está disponible un accesorio de base para instalaciones en superficie, asegurando una instalación fácil y práctica.

Facilidad de cableado y pruebas

Los terminales claramente marcados garantizan una terminación de cableado correcta y segura para las conexiones de zona e indicador remoto.

Facilidad de uso

La inserción del detector de la serie NC en la base se logra con un simple mecanismo de giro y bloqueo. Para evitar la extracción no autorizada de un detector de su base, todos los detectores de la serie NC incorporan un mecanismo de bloqueo fácil de activar. Si está activado, un detector solo puede liberarse de su base utilizando una herramienta específica.



Detalles

- Base de montaje de primera fijación para detectores negros de la serie NC
- Ideal para aplicaciones de falso techo o techos oscuros
- Un mecanismo de bloqueo del detector seleccionable protege contra la extracción no autorizada
- Gran entrada de cables trasera con amplio espacio para cables
- El accesorio de instalación flexible con función de primer tornillo de fijación reduce el tiempo y el esfuerzo de instalación
- Terminales de cableado robustos para una fácil instalación
- La simple acción de girar y bloquear el detector garantiza que el detector se inserte correctamente
- Puntos de contacto duales en cada conector para un contacto confiable entre el detector y la base

NC-DB-W

Base detector puntual estándar convencional (Blanco)

Especificaciones técnicas

General

Compatibility	Detectores puntuales serie NC
Connectivity	Zona de 2 hilos y indicador remoto

Electrical

Cable specification	Par trenzado blindado o no blindado de 1,0 a 2,1 mm² (17 a 14 AWG)
No. of cable cores	2 para zona, 2 para indicador remoto
Terminals	4

Output

Remote alarm output	Supported

Physical

Physical dimensions	100 x 16.5 mm (Ø x H)
Net weight	45 g
Colour	Branco (RAL 9016)
Mounting type	Deckenmontage
Cable entries	1
Material (body)	ABS

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−10 a +65°C
Storage temperature	−30 a +75°C
Relative humidity	10 a 93% (sin condensación)
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, UKCA
Voluntary marks	BOSEC
Standards	EN54 (con el correspondiente detector)

Físicas

Material (contactos)	QSn6.5-0.1 (bronce estaño-fósforo)

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	NC-BA-SM-W	Accesorio de base convencional - Montaje en superficie (Blanco)
Detection device	NC-DPH-W	Detector de calor convencional (Blanco)
Detection device	NC-DPM-W	Detector de incendio multisensor convencional (Blanco)
Detection device	NC-DPO-W	Detector de humo óptico convencional (Blanco)



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57