RF-DC101-K4

Wireless surface mount, white, 433 Mhz, 80+

En esta serie utilizamos el protocolo inalámbrico de KGS 80+ en una frecuencia de 433Mhz que permite un rango inalámbrico interior mejor. El protocolo 80+ asegura las aprobaciones de seguridad.

El contacto de puertay ventana inalámbrico que tiene 2 contactos reed que protegen cualquier cosa que abra y cierre como puertas, ventanas y cabinas.
Se pueden monitorizar cualquier contacto supervisado de modo que los dispositivos cableados se convierten en inalámbricos en una fracción de tiempo.
El sensor viene equipado con un tamper de cubierta y pared para una seguridad extrema.

Dicha serie se presenta en una versión blanca y una oscura con accesorios en ambos colores.



Detalles

- Protocolo inalámbrico de 80+ con frecuencia 433Mhz para un rango interior mejorado
- 5 años de duración de batería
- Batería con apertura de anilla
- Contactos red seleccionables
- Terminal en serie adicional
- Gama de accesorios : dos tipos de separadores y un imán más fuerte
- Certificados EN y Incert

RF-DC101-K4

Wireless surface mount, white, 433 Mhz, 80+

Especificaciones técnicas

General

Application type	Oberflächenmontage
Contact type	Reed switch

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	400 m

Electrical

Battery lifetime	> 5 Jahre mit Supervis. Signal pro 15 Min. und 4 Aktivierungen/Stunde

Physical

Colour	Weiß

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57