SC-22-0200-0001-99

SmartCell Dual Smoke/Heat Detector and Combined Sounder

Overzicht

De SmartCell Dual Smoke / Heat Detector is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell-bedieningspaneel.

Kenmerken zijn onder andere dubbele rook- en/of warmtedetectie, bidirectionele 868 MHz communicatie, brandindicatieled en een anti-storingsvergrendelingsmechanisme.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell assortiment.



Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Compact profiel
- Flexibele detectie; rook en/of warmte
- 32 sounder tonen
- Uniek ontwerp
- Ingebouwd vergrendelmechanisme

SC-22-0200-0001-99

SmartCell Dual Smoke/Heat Detector and Combined Sounder

Technische specificaties

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Sounder

Output level	89 dB(A) at 1 m max.
Output level adjustment	High or low
Selectable tones	32

Physical

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Drinnen
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57