SC-13-2100-0001-99

SmartCell 24V intelligentes drahtloses MG-Modul (iWZM)

Übersicht Wireless Zone Monitor

Der Wireless Zone Monitor (WZM) / MG-Modul wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt und ermöglicht den Anschluss sowohl an konventionelle als auch an adressierbare Brandmeldesysteme. Er unterstützt bis zu 16 drahtlose SmartCell-Brandmeldegeräte. Die Kommunikation zwischen den Geräten und dem WZM ist bidirektional und arbeitet im harmonisierten europäischen 868-MHz-Frequenzband.



Einzelheiten

- Drahtlose Gerätekommunikation
- Schnell und einfach zu installieren
- Kompaktes Gehäuse
- 80-Zeichen-Displayanzeige
- Auch als 230 VAC-Version erhältlich

SC-13-2100-0001-99

SmartCell 24V intelligentes drahtloses MG-Modul (iWZM)

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply type	24 VDC
Operating voltage	19.2 bis 28.8 VDC
Current consumption	42 mA (Alarm) 30 mA (Ruhezustand)

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Widerstandsüberwachte Eingänge

Output

Output quantity	2
Output type and rating	1 x Feuer & 1 x Störung, Nennspannung 30 V @ 1 A

Physical

Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (B x H x T)
Net weight	1.45 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Oberflächenmontage
Cable entries	4 x 100 mm (Boden) / 4 x 100 mm (Rückseite)

Environmental

Operating temperature	-5 bis +45°C
Storage temperature	0 bis +30°C
Relative humidity	95% max. nicht kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

Drahtlose Signalisierung

Betriebsfrequenz	868 bis 870 MHz
Ausgang Sendeleistung	14 dBm max. / 25 mW

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.