ATS1192X4

4 pack ATS1192 Heavy-duty smart card reader with 2.5 m cable



ATS1192X4

4 pack ATS1192 Heavy-duty smart card reader with 2.5 m cable

Spécifications techniques

System

Distance max. entre le lecteur et la centrale	1500
Types de cartes pris en charge	HiTag2
Type d'adressage	Kartenadressierung, Tastatur Adressierung, Softwareadressierung
Nbre de LED	Bicolor

Technology

Type de lecteur	Nahdistanz, Smartcard
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	125 KHz
Technologie supportée 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Type de connecteur	Zopf
Longueur de la queue de cochon	250

Inputs/outputs

Entrées	Aufforderung zum Beenden
Sorties	1 Open Collector (25 mA)

Tamper type

Levier d’arrêt inviolable	Yes

Operation

Code PIN clavier	No

Electrical

Valeur de l'alimentation	9 to 14 VDC
Consommation de courant	80 25

Physical

Dimensions physiques	42 × 150 × 16 mm
Couleur	Mörkgrå
Type de montage	Ytmontering

Environmental

Température de fonctionnement	-35 to +66 °C
Environnement	Draussen
Indice de protection	IP54

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57