# N-IO-SBX-2G

## Custodia di contenimento plastica modulo I/O barra DIN (grande)

### Generalità

L'N-IO-SBX-2G è un contenitore per montaggio superficiale con guida DIN integrata. Grazie al suo design resistente agli urti e agli spruzzi d'acqua, è adatto per applicazioni in interni ed esterni. Sono disponibili ingressi cavi multipli sigillanti da tutti i lati, rendendo possibile l'installazione ovunque sia necessario un contenitore.

### Applicazione

Il N-IO-SBX-2G è progettato per l'uso con i moduli I/O della serie Excellence, quali:

- KE-IO3122
- KE-IO3144
- KE-IU3111-ZME



### Dettagli

- Montaggio a superficie
- Ingressi cavo multipli PG 21
- Guida DIN preinstallata per una facile installazione del modulo I/O
- Terminazione per lo schermo
- Resistente agli spuzzi
- Resistenza all'impatto IK08
- Senza alogeni

# N-IO-SBX-2G

## Custodia di contenimento plastica modulo I/O barra DIN (grande)

## Specifiche tecniche

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grey |
| Mounting type | Surface mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indoor, Outdoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Interface unit | KE-IO3122 | Modulo indirizzato intelligente 2 ingressi / 2 uscite con isolatore, serie Excellence |
| Interface unit | KE-IO3144 | Modulo indirizzato intelligente 4 ingressi / 4 uscite con isolatore, serie Excellence |
| Interface unit | KE-IU3111-ZME | Modulo indirizzato intelligente per zona convenzionale con isolatore (alimentazione esterna), serie Excellence |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57