ATS1192X4

ATS Heavy-duty Smart Card Reader 4 pcs



Details

- Full epoxy filled weather proof construction
- Heavy-duty version

ATS1192X4

ATS Heavy-duty Smart Card Reader 4 pcs

Technische specificaties

System

Max. afstand lezer tot paneel	1500
Ondersteunde kaarttypes	HiTag2
Type adressering	Kartenadressierung, Tastatur Adressierung, Softwareadressierung
Aantal LED's	Bicolor

Technology

Type lezer	Nærhed, Smartcard
Lezer zendfrequentie	125 KHz
Ondersteunde technologie 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Type aansluiting	Svinesvans
Pigtail lengte	250

Inputs/outputs

Ingangen	Aufforderung zum Beenden
Uitgangen	1 Open Collector (25 mA)

Tamper type

Afneembeveiliging	Yes

Operation

Codebediendeel	No

Electrical

Waarde voeding	9 to 14 VDC
Stroomverbruik	80 25

Physical

Fysieke afmetingen	42 × 150 × 16 mm
Kleur	Mörkgrå
Type montage	Ytmontering

Environmental

Bedrijfstemperatuur	-35 to +66 °C
Omgeving	Udendørs
IP-classificatie	IP54

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57