ATS1495

ISO Seguro MF+HT2 (Pack 10)

Vista Geral

O cartão ISO em cor branca oferece uma solução robusta para um ambiente seguro onde os dados do cartão são protegidos com encriptação Mifare Desfire EV2. Pode ser utilizado em modo seguro com leitores da série ATS118x e teclado ATS1136.
Quando utilizado em outros leitores Mifare, é fornecido o CSN padrão Mifare de 7 bytes em vez dos dados seguros do cartão.
Além disso, o cartão fornece o número de série do cartão Hitag2, conforme suportado pelos leitores de gama ATS119x e teclados ATS111x e ATS1135, para permitir a utilização simultânea de ambas as tecnologias enquanto migram das tecnologias antigas para as novas tecnologias seguras.



Detalhes

- Cartão formato ISO
- Dados de cartão seguros por encriptação AES
- Aplicação Mifare Desfire EV2
- Número de Série de Cartão Hitag2

ATS1495
ISO Seguro MF+HT2 (Pack 10)

Especificações técnicas

System

Reading distance	MiFare: Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Hitag2: Up to 30 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Nahdistanz, Smartcard
Credential operating frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Physical dimensions	86 x 54 x 9 mm
Net weight	66 g
Shipping weight	67
Colour	Weiß
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
IP rating	IP68

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57